

QUESTÕES

ÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO DE ALVENARIA - CETAB- 1101

As Amazônias

Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região, não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de mil rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais.

1. No texto, o uso da expressão "água que não acaba mais" revela:

- A) admiração pelo tamanho do rio.
- B) ambição pela riqueza da região.
- C) medo da violência das águas.
- D) surpresa pela localização do rio.
- E) Alegria com as águas.

2. "Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Obrigada". Nessa fala, a palavra destacada refere-se:



- A) À menina.
- B) Ao menino.
- C) Às duas crianças.
- D) Aos sentimentos.
- E) A árvore.

3. No ditado popular "Não deixe para **amanhã** o que você pode fazer **hoje**", as palavras destacadas significam:

- A) Parte do dia antes do almoço e neste.
- B) Depois e agora.
- C) Parte do dia antes do almoço e agora.
- D) Um dia após hoje e neste momento.
- E) Antes de ontem

4. O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. São exemplos de EPI:

- A) máscaras; viseiras; bonés; luvas; botas; botinas e cintos de segurança.
- B) protetores auriculares; máscaras; óculos escuros; capacetes; luvas; tênis; botinas e cintos de segurança.
- C) fones de ouvido; máscaras; viseiras; capacetes; luvas; tênis; sandálias e cintos de segurança.
- D) protetores auriculares; máscaras; viseiras; capacetes; luvas; botinas e cintos de segurança.
- E) Nem uma das alternativas anteriores

5. Assinale corretamente a ferramenta que é comumente utilizada por pedreiros preparar o concreto na construção civil.

- A) Chave inglesa
- B) enxada
- C) Martelo
- D) Serra circular
- E) Nível a laser

6. Qual o tipo de revestimento mais indicado para áreas externas expostas a chuva?

- A) Piso cerâmico esmaltado
- B) Porcelanato
- C) Concreto polido
- D) Mosaico hidráulico
- E) Pedra natural

7. Tipo de tijolo usado particularmente nas paredes divisórias sobre estrutura de concreto armado. É um tijolo mais leve e tem furos quadrados:

- A) Tijolo maciço.
- B) Tijolo vazado.
- C) Tijolo de concreto.
- D) Tijolo furado.
- E) Tijolo liso

8. Ao considerar a instalação de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos, escolha a opção que melhor descreve uma das técnicas apropriadas para realizar esse assentamento.

- A) utilizar uma argamassa inadequada para o tipo de revestimento;
- B) não nivelar a superfície antes do assentamento;
- C) ignorar as juntas de dilatação;
- D) utilizar espessura adequada de argamassa e respeitar as juntas recomendadas;
- E) sempre aplicar excesso de argamassa.

9. O revestimento de uma parede pode ser feito em uma ou mais camadas de argamassa tornando a mesma mais resistente e com uma superfície plana, nivelada de aspecto liso. Com relação às camadas de revestimento, assinale a alternativa correta:

A) O emboço é uma camada irregular sem nenhum aspecto de acabamento feito de argamassa forte aplicada sobre a superfície de alvenaria.

B) O chapisco deve ser lançado fortemente sobre a alvenaria com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve cobrir toda a alvenaria ultrapassando 2,5cm de largura.

C) O reboco é utilizado para cobrir buracos das juntas dos blocos e eventuais falhas da alvenaria, proporcionando uma superfície regularizada.

D) O chapisco deve variar entre 0,5cm a 1,5cm de espessura devendo ser aplicado com no mínimo 48 horas após a aplicação do chapisco.

E) O reboco deve possuir espessura variando entre 1,5 a 2,5cm e deve ser construída com no mínimo 7 dias após a aplicação do emboço, com os marcos, aduelas, peitoris, caixa de luz, etc., colocados.

10. O revestimento de uma parede pode ser feito em uma ou mais camadas de argamassa tornando a mesma mais resistente e com uma superfície plana, nivelada de aspecto liso. Com relação às camadas de revestimento, assinale a alternativa correta:

A) O emboço é uma camada irregular sem nenhum aspecto de acabamento feito de argamassa forte aplicada sobre a superfície de alvenaria.

B) O chapisco deve ser lançado fortemente sobre a alvenaria com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve cobrir toda a alvenaria ultrapassando 2,5cm de largura.

C) O reboco é utilizado para cobrir buracos das juntas dos blocos e eventuais falhas da alvenaria, proporcionando uma superfície regularizada.

D) O chapisco deve variar entre 0,5cm a 1,5cm de espessura devendo ser aplicado com no mínimo 48 horas após a aplicação do chapisco.

E) O reboco deve possuir espessura variando entre 1,5 a 2,5cm e deve ser construída com no mínimo 7 dias após a aplicação do emboço, com os marcos, aduelas, peitoris, caixa de luz, etc., colocados.

GABARITO DA SEÇÃO

1 A 2 B 3 B 4 D 5 B

6 E 7 B 8 D 9 E 10 E